

Tiszta szinuszos inverter

Jellemzők

- 1> Tiszta szinuszos inverter kimenet
- 2> 4 lépéses AVR (automatikus feszültségszabályozás)
- 3> Választható bemeneti feszültségtartomány (100-290 V vagy 145-290 V) otthoni eszközökhöz és számítógépekhez
- 4> Választható nagy töltőáram: 10A / 20A / Max. (opcionális)
- 5> Választható akkumulátortípus: gél, ólomsavas és nyitott ólomsavas akkumulátor
- 6> Konfigurálható hálózati / napelemes bemeneti prioritás LCD-beállításon keresztül
- 7> Kompatibilis hálózati feszültséggel vagy generátoros kimenettel
- 8> Automatikus újraindítás a hálózati feszültség helyreállásakor
- 9> Túlterhelés- és rövidzárlat-védelem
- 10>Intelligens akkumulátortöltő-vezérlés az optimális akkumulátor-élettartamért
- 11>Hidegindítás (cold start)



Műszaki adatok

Modell	XL-1200
Kapacitás	1200 VA / 1000 W
Teljesítménytényező	0,8
Bemenet	
Feszültségtartomány (INV. üzemmód)	100-290 VAC ±5V
Feszültségtartomány (UPS üzemmód)	145-275 VAC ±5V
Bemeneti frekvencia	45-65 Hz
Kimenet	
Feszültségtartomány (INV. üzemmód)	150-255 VAC ±5V
Feszültségtartomány (UPS üzemmód)	203-238 VAC ±5V
Frekvencia	50 ±0,1 Hz (akku üzemmódban)
Hullámforma	Tiszta szinusz (akku üzemmódban)
Átkapcsolási idő	< 10 ms
Akkumulátor (12 V / 24 V)	
Töltőáram (hálózatról)	10A / 20A / Max.
Akkumulátor típusa (választható)	Gél / zárt ólomsavas / nyitott ólomsavas
Fizikai jellemzők	
Nettó tömeg	12,2 kg
Méret (Sz×Mé×Ma)	290 × 255 × 120 mm
Környezeti feltételek	
Üzemi környezet	0 °C - 40 °C, páratartalom: 20% - 90%
Zajszint	≤ 40 dB (1 m)

A termékjellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.