

PWIP valódi szinuszhullám kimenetű inverter

A Power World PWIP valódi szinuszhullám kimenetű, 200% csúcsterhelhetőségű inverterei nem csak a legérzékenyebb fogyasztók, hanem a nagy bekapcsolási áramlökésszerű berendezések megtáplálására is alkalmasak, legyen szó szivattyúról, fagyasztóról, hűtőről, vagy akár klímáról. A robusztus kialakításuknak köszönhetően a PWIP inverterek alkalmasak ipari és szabadidős felhasználásokra egyaránt, beleértve a mozgó járművön történő alkalmazásokat is.

Jellemzők

- Valódi szinuszhullám kimenet (THD < 3%)
- 200%-os csúcsterhelhetőség
- Robusztus kialakítás
- Akkumulátorfeszültség alacsony jelzés
- Mélykisülés elleni védelem
- Túlfeszültség elleni védelem
- Túlterhelés elleni védelem
- Túlmelegedés elleni védelem
- Fordított polaritás elleni védelem
- Hőmérséklet-vezérelt hűtés
- Beépített USB port – 5V, 500mA



MŰSZAKI ADATOK

Modell	300-122	300-242
Névleges kimeneti teljesítmény	300W	
Kimeneti csúcsteljesítmény	600W	
Kimeneti feszültség	230V _{AC}	
Kimeneti frekvencia	50Hz ±3Hz	
Kimeneti jelalak	Valódi szinuszhullám  (THD < 3%)	
Névleges bemeneti feszültség	12V _{DC}	24V _{DC}
Bemeneti feszültségtartomány	10,5 ÷ 15V _{DC}	21 ÷ 30V _{DC}
Akkumulátorfeszültség alacsony jelzés	10,5V _{DC}	21V _{DC}
Mélykisülés elleni védelem kikapcsolási feszültsége	10 ÷ 10,5V _{DC}	20 ÷ 21V _{DC}
Üresjáratú áramfelvétel	400mA	300mA
Hatásfok	≥89%	
Akkumulátor fajták	Nyitott és zárt savas ólomakkumulátorok	
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-15°C ÷ +50°C	
Túlmelegedés elleni védelem	+85°C ± 5°C	
Kimeneti csatlakozók száma	1	
Tanúsítványok	CE , RoHS, FCC	
Méret	217*113*57mm (H*SZ*M)	
Nettó tömeg	0,95 kg	
Garancia	12 hónap	

A műszaki adatok előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

ENERGOM ELECTRONIC LTD.